



Casque d'électricien

Casque de sécurité selon EN 50365 (conforme aussi EN 397)



- | | |
|--|---|
| Secteurs d'emploi | <ul style="list-style-type: none">· Travaux dans les domaines de basse tension· Secteurs d'industrie et bâtiment· Zones froides de construction et bâtiment, où le port d'un casque de sécurité selon EN 397, est prescrit |
| Coque du casque | <ul style="list-style-type: none">· en polyéthylène· sans trous d'aération· fentes latérales / Slots (30 mm) de fixation de la protection acoustique |
| Coiffe intérieure | <ul style="list-style-type: none">· coiffe à ruban textile à 4 ou 6 points d'attache, stable et confortable avec bandeau circulaire anti-sueur de haute absorption ou bien coiffe en plastique de 6 points, avec support courroie pour jugulaire· solide fixation du serre-nuque |
| Tests complémentaires | <ul style="list-style-type: none">· résistance au froid jusqu'à -30 °C· EN 50365 (0682 partie 321):2002-11 (Triangle double), isolation électrique (1.000 V AC) |
| Durée d'utilisation | <ul style="list-style-type: none">· jusqu'à 5 ans |
| Dimension/réglage | <ul style="list-style-type: none">· I - III / réglable de 51 à 64 cm, le pas de 0,5 cm |
| Poids de coque de casque | <ul style="list-style-type: none">· appr. 255 g |
| Unité d'emballage | <ul style="list-style-type: none">· emballé dans une boîte individuelle, max. 10 pièces par modèle et couleur / par carton |
| Individualisation | <ul style="list-style-type: none">· Impression du logo (sérigraphie/ou tampon), ou bien film adhésif, bandes réfléchissantes, casques en coloris spéciaux |
| Dimensions du logo, max. | <ul style="list-style-type: none">· frontal: appr. 60 x 40 mm / latéral: appr. 80 x 20 mm |
| Accessoires/Pièces de rechange (optionnel) | <ul style="list-style-type: none">· Visière de protection électrique de classe I ou classe II, fermeture pivotante (VOSS-crémaillère), jugulaires, bandeau d'absorption circulaire |

Coloris NrArt

jaune trafic / RAL1016

4-Pnt-tex. Harn. 12801016
6-Pnt-tex. Harn. 12821016
6-Pnt-pla. Harn. 12841016

signal-blanc / RAL9003

4-Pnt-tex. Harn. 12809003
6-Pnt-tex. Harn. 12829003
6-Pnt-pla. Harn. 12849003

traffic-orange / RAL2009

4-Pnt-tex. Harn. 12802009
6-Pnt-tex. Harn. 12822009
6-Pnt-pla. Harn. 12842009

vert de minthe / RAL6029

4-Pnt-tex. Harn. 12806029
6-Pnt-tex. Harn. 12826029
6-Pnt-pla. Harn. 12846029

carmin-rouge / RAL3002

4-Pnt-tex. Harn. 12803002
6-Pnt-tex. Harn. 12823002
6-Pnt-pla. Harn. 12843002

bleu foncé / RAL5005

4-Pnt-tex. Harn. 12805005
6-Pnt-tex. Harn. 12825005
6-Pnt-pla. Harn. 12845005

Si vous avez des questions supplémentaires concernant nos produits n'hésitez pas de nous contacter à tout moment.

VOSS-HELME GmbH & Co. KG, Kokenhorststraße 24, 30938 Burgwedel/Germany

Tel.: +49 (0)5139 - 95 95 30 Fax: +49 (0)5139 - 95 95 39 Email: info@VOSS-HELME.de

Sicherheit durch

Qualität