

Gebrauchsanleitung für Spritzschutz Visier

D

Anwendungsbereich:

Das Visier bietet einen Schutz vor Tröpfchen, Spritzern, Schmutz und Partikeln. Die Ansteckungsgefahr durch Tröpfchenübertragung über Augen, Nase und Mund durch z.B. Husten oder Niesen wird reduziert.

Beschreibung:

Das elastische Gummiband lässt sich auf verschiedene Längen einstellen und ist an die Kopfgröße anpassbar. Das austauschbare Stirnschweißband bietet einen hohen Tragekomfort und eine optimale Schweißaufnahme. Das Visier lässt sich mit Atemschutzmasken und Korrekturbrillen kombinieren. Das sehr leichte Visier bietet eine hohe Transparenz.

Material:

Visier	=	Polycarbonat
Halterung	=	Low Density Polyethylen
Schweißband	=	Polyurethanschaum
Gummiband	=	Polyester
Schnalle	=	Nylon

Montage/Verwendung:

Entfernen Sie die Schutzfolie auf beiden Seiten der Schutzscheibe.

Beginnen Sie damit eines der äußeren Löcher des Visiers über den entsprechenden Halter an der Kopfhalterung zu stecken. Fahren Sie mit dem vorletzen Loch auf der gegenüberlegenden Seite fort und befestigen Sie danach alle verbliebenen Halter.

Das Spritzschutz-Visier ist nun zum Gebrauch bereit.

Optional können Sie nun das Stirnschweißband montieren. Entfernen Sie hierfür den Klebestreifen und kleben es beginnend an der Kante der Stirnauflage an.



Montagevideo: <https://youtu.be/rxTTfbloiaQ>



Verwendung:

Für den Gebrauch wird das Gummiband über den Kopf gezogen und die Halterung auf der Stirn platziert. Eine Schnalle bietet die Möglichkeit zur Längenverstellung.

Lagerung/Haltbarkeit:

Das Visier sollte so gelagert werden, dass es vor Kratzern geschützt ist. Häufige Anwendung und starke Sonneneinstrahlung führen zu einer beschleunigten Alterung. Das Visier sollte auch ohne offensichtliche Beschädigungen spätestens nach 5 Jahren ausgetauscht werden.

Reinigung/Desinfektion:

Das Visier kann mit Wasser und handelsüblichen Reinigungsmitteln leicht gesäubert werden. Die Schutzscheiben sollten allerdings mit Druckluft getrocknet werden, um ein Verkratzen zu vermeiden. Mit milden, handelsüblichen Desinfektionsmitteln kann das Visier desinfiziert werden.

Sicherheitshinweise:

Das Übertragen von starken Stößen auf die Visierscheibe kann für den Träger eine Gefährdung darstellen, wenn das Visier über üblichen Korrektionsbrillen getragen wird. Vor jedem Tragen des Gesichtsschutzes sollte dieser auf Beschädigungen kontrolliert werden.

Verfallszeit/Alterung

Alle verwendeten Materialien sind Umwelteinflüssen wie UV-Strahlen, saurem Regen und vielfältigen anderen Einwirkungen ausgesetzt. Deshalb sollten gerade Schutzausrüstungen, die aus thermoplastischen Kunststoffen bestehen, nach spätestens 5 Jahren ersetzt werden. Bei den Halterungen richtet sich die Einsatzdauer vor allem nach ihrem betriebssicheren Zustand.

ACHTUNG:

Dies ist kein zertifiziertes Produkt. Die Verwendung erfolgt auf eigenes Risiko. Es dient als zusätzlicher Schutz und sollte am besten über einer Schutzmaske getragen werden.

D

Gebrauchsanleitung für Spritzschutz Visier

Anwendungsbereich:

Das Visier bietet einen Schutz vor Tröpfchen, Spritzern, Schmutz und Partikeln. Die Ansteckungsgefahr durch Tröpfchenübertragung über Augen, Nase und Mund durch z.B. Husten oder Niesen wird reduziert.

Beschreibung:

Das elastische Gummiband lässt sich auf verschiedene Längen einstellen und ist an die Kopfgröße anpassbar. Das austauschbare Stirnschweißband bietet einen hohen Tragekomfort und eine optimale Schweißaufnahme. Das Visier lässt sich mit Atemschutzmasken und Korrekturbrillen kombinieren. Das sehr leichte Visier bietet eine hohe Transparenz.

Material:

Visier	=	Polycarbonat
Halterung	=	Low Density Polyethylen
Schweißband	=	Polyurethanschaum
Gummiband	=	Polyester
Schnalle	=	Nylon

Montage/Verwendung:

Entfernen Sie die Schutzfolie auf beiden Seiten der Schutzscheibe.

Beginnen Sie damit eines der äußeren Löcher des Visiers über den entsprechenden Halter an der Kopfhalterung zu stecken. Fahren Sie mit dem vorletzen Loch auf der gegenüberlegenden Seite fort und befestigen Sie danach alle verbliebenen Halter.

Das Spritzschutz-Visier ist nun zum Gebrauch bereit.

Optional können Sie nun das Stirnschweißband montieren. Entfernen Sie hierfür den Klebestreifen und kleben es beginnend an der Kante der Stirnauflage an.



Montagevideo: <https://youtu.be/rxTTfbloiaQ>



Verwendung:

Für den Gebrauch wird das Gummiband über den Kopf gezogen und die Halterung auf der Stirn platziert. Eine Schnalle bietet die Möglichkeit zur Längenverstellung.

Lagerung/Haltbarkeit:

Das Visier sollte so gelagert werden, dass es vor Kratzern geschützt ist. Häufige Anwendung und starke Sonneneinstrahlung führen zu einer beschleunigten Alterung. Das Visier sollte auch ohne offensichtliche Beschädigungen spätestens nach 5 Jahren ausgetauscht werden.

Reinigung/Desinfektion:

Das Visier kann mit Wasser und handelsüblichen Reinigungsmitteln leicht gesäubert werden. Die Schutzscheiben sollten allerdings mit Druckluft getrocknet werden, um ein Verkratzen zu vermeiden. Mit milden, handelsüblichen Desinfektionsmitteln kann das Visier desinfiziert werden.

Sicherheitshinweise:

Das Übertragen von starken Stößen auf die Visierscheibe kann für den Träger eine Gefährdung darstellen, wenn das Visier über üblichen Korrektionsbrillen getragen wird. Vor jedem Tragen des Gesichtsschutzes sollte dieser auf Beschädigungen kontrolliert werden.

Verfallszeit/Alterung

Alle verwendeten Materialien sind Umwelteinflüssen wie UV-Strahlen, saurem Regen und vielfältigen anderen Einwirkungen ausgesetzt. Deshalb sollten gerade Schutzausrüstungen, die aus thermoplastischen Kunststoffen bestehen, nach spätestens 5 Jahren ersetzt werden. Bei den Halterungen richtet sich die Einsatzdauer vor allem nach ihrem betriebssicheren Zustand.

ACHTUNG:

Dies ist kein zertifiziertes Produkt. Die Verwendung erfolgt auf eigenes Risiko. Es dient als zusätzlicher Schutz und sollte am besten über einer Schutzmaske getragen werden.